

使用緩降機等避難器具之時機及操作方式

一、使用時機：火場內逃生避難時，應優先以建築物之安全梯或直通樓梯為主要或第二逃生路線，若安全梯或直通樓梯均遭到火勢或煙霧煙侵襲致無法利用且亦無法前往相對安全空間內避難等待消防人員救援時，才使用緩降機等避難器具進行逃生避難。

二、操作方式：掛丟套束推

(一) 展開固定架，自盒中取出緩降機，將緩降機掛鈎確實【掛】在固定架鈎環上。



掛

掛鈎

展開固定架，自盒中取出緩降機，將緩降機掛鈎確實掛上固定架之鈎環上。



丟

輪盤

將輪盤從窗口放下，確認無遭下方障礙物阻擋。



套

安全帶

將安全帶套於腋下。

(二) 從窗口【丟】下輪盤，確認下方沒有障礙物阻擋。

(三) 將安全帶【套】於腋下。

(四) 將束帶【束】至胸口。



束

束環

將束帶來至胸口。



推

牆壁

攀出牆外，身體面向牆面，用雙手輕觸牆壁；落地後，將繩索另一端之載具套環束帶拉至頂端，以利下一位人員操作。

(五) 攀出牆外，身體面向牆面，雙手輕【推】牆壁；落地後，將繩索另一端之載具套環束帶拉至頂端，以利下一位人員操作。

【資料來源】

內政部消防署全球資訊網-火災預防>逃生避難原則



臺中市政府經濟發展局
TAICHUNG CITY GOVERNMENT
ECONOMIC DEVELOPMENT BUREAU

創新
Innovation

服務
Service

活力
Dynamics